

## **GRUNTOLIT-W 301 (Tiefgrund) – грунтовка глубокой пропитки для минеральных базовых поверхностей**

### **Предназначение:**

Грунтовка Kreisel Tiefgrund используется для укрепления и структурирования поверхностных слоев строительных материалов при внутренних и наружных работах перед облицовкой плиткой, оклейкой обоями или покраской. Грунтовка связывает строительную пыль, укрепляет поверхность, гармонизирует впитываемость различных материалов и защищает от влаги.

*Грунтовка Kreisel Tiefgrund подходит для оснований из бетона, бетонных и легких блоков, а также кирпича. Кроме того, она подходит для минеральных штукатурных поверхностей, для грунтования поверхностей в виде известково-цементной штукатурки, гипса и ДСП. А также для грунтования минеральных оснований в виде других поверхностей, таких как бетон, известково-цементная штукатурка, гипсокартонная плита и ДСП, перед нанесением штукатурок на основе искусственных смол, тонкослойных минеральных структурных штукатурок, дисперсионных красок как внутри, так и снаружи помещений.*

### **Подготовительные работы:**

Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Необходимо удалить с поверхности масло, жир, клей, органические вещества, старую краску и т. п., что может ухудшить впитывание.

### **Нанесение:**

Температура основания и воздуха при монтаже должна быть выше +5 °С. Перед использованием взболтайте грунтовку. Грунтовку Kreisel Tiefgrund следует применять неразбавленной. Наносить на основание кистью, кисточкой или валиком. Сильно впитывающие поверхности необходимо прогрунтовать 2 раза, при этом второй раз нанести через 2–3 часа. К следующим работам можно приступать после полного высыхания участка, но не ранее, чем через 5 часов.

### **Расход:**

Расход на стенах составляет около 100–150 г/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающих свойств основания.

Расход на полах составляет около 150–300 г/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающих свойств основания.

### **Технические характеристики:**

Рабочая температура: от +5 до +30 °С.

Время высыхания: 2–3 часа при +20 °С

Установка следующего слоя: примерно через 5 часов

Цвет: бесцветный

### **Упаковка и хранение:**

5 л, пластиковое ведро. Хранить в прохладном месте. Не допускать замерзания!

### **Срок годности:**

18 месяцев со дня изготовления, в плотно запечатанной оригинальной упаковке.

### **К вашему сведению:**

Мы гарантируем качество нашей продукции. Наши рекомендации по выполнению работ основаны на проведенных исследованиях и практическом опыте. Однако эти рекомендации не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Правильное и успешное использование нашей продукции на строительной площадке не находится под непосредственным контролем производителя. Таким образом, гарантия распространяется только на наш продукт, а не на работу после его использования.

## **Импортер:**

ул. Кангру теэ, 6, деревня  
Ваэла, волость Кийли,  
75413

info@eximp.ee

www.eximp.ee

Тел.: +372 56265888

