



TYNKOLIT-T 330

Krunt mineraal-, akrüül- ja mosaiikkrohvile

Kasutusala:	Krunt on ettenähtud aluspinna katmiseks enne mineraal-, akrüül- ja mosaiikkrohviga katmist. Parandab naket ja tugevdab aluspinda, hõlbustab värvimist ja krohvimist.
Toote omadused:	Veekindel Külmakindel Auru läbilaskev Suurendab pinnase haardumist Hõlbustab krohvimist Vähendab aluspinna imavust
Toote koostis:	<ul style="list-style-type: none"> • Akrüülpõlümeeeri vesidispersioon • Puhastusained • Kvartsilisandid • Titaanvalge • Vesi
Kasutus:	
Kasustingimused :	<p>Õhu, aluspinna ja toote temperatuur pealekandmisel +5°C to +25°C. Aluspind peab olema puhas, stabiilne ja kindel.</p> <p>Puhastada pind eelnevalt tolmust, mustusest, rasvast, värvijääkidest, hallitusest, vetikatest, samblast jne. Pind peab olema pragude ja soolavaba.</p>
Aluspind:	<p>Töödelge aluspind tolmuvaaks GRUNTOLIT-W 301-ga.</p> <p>Eemaldage kõik bioloogilised ja orgaanilised jäägid pinnalt SEPTOBUD 1008 lahustiga.</p> <p>Parandage pragunenud ja kriimustatud pinnad mördiga 428 .</p> <p>Parandage enne krundiga katmist kõik kriimustatud pinnad.</p>
:	<p>Tugevdatud soojusisolatsiooni kihil: ilma täiendava kruntimiseta</p> <p>Tsement-lubikrohv: suure poorsusega pind, kruntida GRUNTOLIT-W 301-ga</p> <p>Tsementkrohv : ilma täiendava kruntimiseta</p> <p>Kipskrohv : kruntida GRUNTOLIT-W 301-ga või GRUNTOLIT-SG 302-ga</p> <p>Kipsplaat: kruntida GRUNTOLIT-SG 302-ga</p> <p>Betoon: ilma täiendava kruntimiseta</p>
Kasutamine:	Kasutusvalmis toode. Ärge lisage vett, ega teisi aineid. Segada hoolikalt enne kasutamist.
Töö teostamine:	Kandke krunt pinnale pintsliga, rulliga või pihustiga. Keskmine kuivamisaeg 24 tundi. Kaitsta katmise -ja kuivamise ajal- külmakahjustuste, liiga kõrge temperatuuri ja sademete eest.
Märkused:	When conducting works in adverse weather conditions, use special covers limiting the effects of external factors. Notice! The primer dye may slightly differ from the plaster dye, a plaster primer does not cover like paint does. The complete set of thermal insulation system must be applied.
Ladustamine:	Maksimaalselt 12 kuud tootmiskuupäevast. Kuivas ja terves tehase pakendis, temperatuuril +5°C kuni +25°C.
P HH:	ETA-07/0118 ja ETA-07/0192 Tehnilistele kinnitustele



TYNKOLIT-T 330

Primer for mineral, acrylic and mosaic plasters

Amount per unit

- 7 kg/Eimer, 80 Eimer/Pal.
- 21 kg/Eimer, 33 Eimer/Pal.

Technical data

Consumption	from 0.2 to 0.3kg/m ²
pH	c.a. 7
Color	white or dyed
Drying time	c.a. 4h
The possibility of performing further works	after c.a. 24h

General notes:

This sheet supersedes all previous versions. The information included in this technical sheet represents the current knowledge and practical experience. The information sheet contains general information only and shall not be construed as any basis for manufacturer liability for performance and use. Differences and specific execution conditions may occur. The product is to be used according to the required level of technical knowledge and OHS principles. Avoid skin contact and protect the eyes. In the case of eye contact, wash the eyes abundantly with clean water and seek medical assistance. The use of gloves, goggles and protective clothing is recommended.